

DÉFINITION

Peinture à eau blanche à base de copolymère Styrène-Acrylique en dispersion aqueuse destinée pour la décoration et la protection des surfaces mural en intérieur et en extérieur.

PROPRIETES

Bon pouvoir opacifiant et garnissant. Facile à appliquer. Blancheur parfaite et durable. Bonne lavabilité. Bonne résistance aux intempéries et aux UV. Film à porosité étudiée.

LOCALISATION

Extérieure, Intérieure.

MATERIELS D'UTILISATION

Brosse, Rouleau, Pistolet airless.

DILUTION

À l'eau maximum de 5 à 10%

SUPPORT

S'applique sur tous types de supports classiques : Béton, enduits ciment, enduits plâtre, pierre, brique, plâtre, plaque de plâtre, plafonds.

RENDEMENT

Selon la porosité, de 5 à 6 m²/kg par couche.

DONNEES TECHNIQUES

Présentation	Peinture onctueuse.
Teinte	Blanc.
Densité	1.70 / 1.75
Viscosité	5000-7000 Cp à 25°C
Liant	Copolymère Styrène-acrylique
Extrait sec en poids	70 % environ
Séchage	HP : 1 – 2 H, Sec : 3 à 4 H à 20°C et 65% HR
Délai de recouvrement	3H.
Lavabilité et lessivabilité	Bonne

PREPARATION DE SUPPORT

Le support doit être conforme aux normes : propre, sec, dur et cohésif.

Ancien support: Ponçage, grattage, nettoyage et dépoussiérage, «éliminer boue, salissures et autres substances étrangère». Appliquer une couche d'impression FISSATIVO dilué à 200%.

Nouveau support: Eliminer les particules non adhérentes, les dépoussiérer puis appliquer une couche d'impression FISSATIVO dilué à 300%.

APPLICATION

Après traitement préalable approprié de support, appliquer au rouleau une couche première croisée ASSOQUA®, laisser sécher pendant 3h, poncer légèrement et appliquer une deuxième couche.

NETTOYAGE DU MATERIELS

À l'eau immédiatement après usage.

PRECAUTIONS A OBSERVER

Température d'application entre 5 et 35°C. Eviter de travailler dans un local très ventilé.

CONDITIONNEMENT CONSERVATION

Seau de 5kg, 10 kg, 25Kg, 30kg et 40 kg.

Conserver 1 an en emballage hermétique d'origine.

Stocker à l'abri du gel et des températures élevées.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les conseils donnés, ne sont qu'une valeur indicative.