

## DÉFINITION

Enduit de garnissage en pâte à base de charge et de résine pour travaux neufs et de rénovation en intérieur.

## PROPRIETES

Enduit en pâte de garnissage. Facile à appliquer. Bon garnissant. Durable. Adhère sur fonds peints.

## LOCALISATION

Intérieure et endroits couverts.

## MATERIELS D'UTILISATION

Couteau à enduire, taloche.

## DILUTION

Prêt à l'emploi.  
En cas de besoin peut être dilué au maximum 1 à 2%.

## SUPPORT

S'applique sur tous types de supports classiques en travaux neufs et d'entretien: Béton, enduits ciment, enduits plâtre, pierre, brique, plâtre, plaque de plâtre, plafonds.

## RENDEMENT

800 g/m<sup>2</sup>/ mm d'épaisseur.

## DONNEES TECHNIQUES

Présentation	Pâte
Teinte	Blanc.
Densité	1.8 ± 0,050
Viscosité	34500-35500 cP à 25°C
Liant	Copolymère styrène acrylique
Extrait sec en poids	82 % environ
Séchage	HP : 1H, Sec: 3 H à 20°C et 65% HR
Délai de recouvrement	6H
Epaisseur d'application	Jusqu'à 3 mm par couche

## PREPARATION DE SUPPORT

Le support doit être conforme aux normes : propre, sec, dur et cohésif.

**Ancien support:** Ponçage, grattage, nettoyage et dépeussierage, «éliminer boue, salissures et autres substances étrangère». Appliquer une couche d'impression FISSATIVO dilué de 200%.

**Nouveau support:** Eliminer les particules non adhérentes, les dépeussierer puis appliquer une couche d'impression FISSATIVO dilué à 300%.

## APPLICATION

Après traitement préalable approprié de support, appliquer au couteau à enduire une couche d'enduit RASA PRO® pour couvrir les irrégularités du support. Si nécessaire, appliquer une deuxième couche pour bien dégrossir le support.

## NETTOYAGE DU MATERIELS

À l'eau immédiatement après usage.

## PRECAUTIONS A OBSERVER

Ne pas appliquer à une température < 8°C et > 35°C  
Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés et/ou humides.

## CONDITIONNEMENT CONSERVATION

Seau de 25Kg.  
Conserver 1 an en emballage hermétique d'origine.  
Stocker à l'abri du gel et des températures élevées.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les conseils donnés, ne sont qu'une valeur indicative.