

Collection mat

Base Pastel®

Peinture mate hautement résistante

DÉFINITION

Peinture aqueuse Mate hautement résistante à base d'émulsion acrylique destinée pour la décoration et la protection des surfaces murales en intérieur.

PROPRIETES

Base à teinter par machine de coloration, aspect mat, excellente résistance aux intempéries, haut pouvoir opacifiant et garnissant, film à porosité étudiée et odeur agréable.

LOCALISATION

Intérieure.

MATERIELS D'UTILISATION

Brosse, Rouleau, Pistolet airless.

DILUTION

A l'eau maximum de 5 à 10%.

SUPPORT

S'applique sur tous types de supports classiques : Béton, anciens bétons bien préparés, enduits ciment, enduits plâtre, pierre, brique, plâtre, plaque de plâtre, plafonds.

RENDEMENT

Selon la porosité, de 6 à 7 m²/kg par couche.

DONNEES TECHNIQUES

Présentation	Peinture aqueuse
Teinte	Blanc. Palettes de couleurs Asso à teinter par machine de coloration.
Densité	1.25 - 1.35
Viscosité	3500-4500 Cp à 25°C
Liant	Copolymère Styrène-acrylique
Extrait sec en poids	60 % environ
Séchage	HP : 1 - 2 H, Sec: 2 à 3 H à 20°C et 65% HR
Délai de recouvrement	3H
Lavabilité et lessivabilité	Très bonne

PREPARATION DE SUPPORT

Le support doit être conforme aux normes : propre, sec, dur et cohésif.

Ancien support: Ponçage, grattage, nettoyage et dépoussiérage, «éliminer boue, salissures et autres substances étrangère». Appliquer une couche d'impression FISSATIVO dilué à 200%.

Nouveau support: Éliminer les particules non adhérentes, les dépoussiérer puis appliquer une couche d'impression FISSATIVO dilué à 300%.

APPLICATION

Après traitement préalable approprié de support, appliquer au rouleau une première couche ASSO COLLECTION MAT BASE PASTEL®, une fois sèche poncer légèrement la surface et procéder à l'application d'une deuxième couche.

NETTOYAGE DU MATERIELS

A l'eau immédiatement après usage.

PRECAUTIONS A OBSERVER

Température d'application supérieure à 5°C.
Éviter de travailler dans un local très ventilé.

CONDITIONNEMENT CONSERVATION

Seau de 5kg, 10 kg, 25Kg et 40 kg.
Conserver 1 an en emballage hermétique d'origine.
Stocker à l'abri du gel et des températures élevées.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les conseils donnés ne sont qu'une valeur indicative.

Asso Vernici
LA PEINTURE ITALIENNE

Collection mat

Base Medium®

Peinture mate hautement résistante

DÉFINITION

Peinture aqueuse Mate hautement résistante à base d'émulsion acrylique destinée pour la décoration et la protection des surfaces murales en intérieur.

PROPRIETES

Base à teinter par machine de coloration, aspect mat, excellente résistance aux intempéries, haut pouvoir opacifiant et garnissant, film à porosité étudiée et odeur agréable.

LOCALISATION

Intérieure.

MATERIELS D'UTILISATION

Brosse, Rouleau, Pistolet airless.

DILUTION

A l'eau maximum de 5 à 10%.

SUPPORT

S'applique sur tous types de supports classiques : Béton, anciens bétons bien préparés, enduits ciment, enduits plâtre, pierre, brique, plâtre, plaque de plâtre, plafonds.

RENDEMENT

Selon la porosité, de 6 à 7 m²/kg par couche.

DONNEES TECHNIQUES

Présentation	Peinture aqueuse
Teinte	Blanc. Palettes de couleurs Asso à teinter par machine de coloration.
Densité	1.3 - 1.4
Viscosité	3000-3600 Cp à 25°C
Liant	Copolymère Styrène-acrylique.
Extrait sec en poids	60 % environ
Séchage	HP : 1 - 2 H, Sec: 2 à 3 H à 20°C et 65% HR
Délai de recouvrement	3H
Lavabilité et lessivabilité	Très bonne

PREPARATION DE SUPPORT

Le support doit être conforme aux normes : propre, sec, dur et cohésif.

Ancien support: Ponçage, grattage, nettoyage et dépoussiérage, «éliminer boue, salissures et autres substances étrangère». Appliquer une couche d'impression FISSATIVO dilué à 200%.

Nouveau support: Éliminer les particules non adhérentes, les dépoussiérer puis appliquer une couche d'impression FISSATIVO dilué à 300%.

APPLICATION

Après traitement préalable approprié de support, appliquer au rouleau une première couche ASSO COLLECTION MAT BASE MEDIUM®, une fois sèche poncer légèrement la surface et procéder à l'application d'une deuxième couche.

NETTOYAGE DU MATERIELS

A l'eau immédiatement après usage.

PRECAUTIONS A OBSERVER

Température d'application entre 5 et 35°C.
Éviter de travailler dans un local très ventilé.

CONDITIONNEMENT CONSERVATION

Seau de 5kg, 10 kg, 25Kg et 40 kg.
Conserver 1 an en emballage hermétique d'origine.
Stocker à l'abri du gel et des températures élevées.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les conseils donnés ne sont qu'une valeur indicative.

Collection mat

Base Transparente®

Peinture mate hautement résistante

DÉFINITION

Peinture aqueuse Mate hautement résistante à base d'émulsion acrylique destinée pour la décoration et la protection des surfaces murales en intérieur.

PROPRIETES

Base à teinter par machine de coloration, aspect mat, excellente résistance aux intempéries, haut pouvoir opacifiant et garnissant, film à porosité étudiée et odeur agréable.

LOCALISATION

Intérieure.

MATERIELS D'UTILISATION

Brosse, Rouleau, Pistolet airless.

DILUTION

A l'eau maximum de 5 à 10%.

SUPPORT

S'applique sur tous types de supports classiques : Béton, anciens bétons bien préparés, enduits ciment, enduits plâtre, pierre, brique, plâtre, plaque de plâtre, plafonds.

RENDEMENT

Selon la porosité, de 6 à 7 m²/kg par couche.

DONNEES TECHNIQUES

Présentation	Peinture aqueuse
Teinte	Blanc. Palettes de couleurs Asso à teinter par machine de coloration.
Densité	1.3 - 1.35
Viscosité	3500-5000 Cp à 25°C
Liant	Copolymère Styrène-acrylique
Extrait sec en poids	60 % environ
Séchage	HP : 1 - 2 H, Sec: 2 à 3 H à 20°C et 65% HR
Délai de recouvrement	3H
Lavabilité et lessivabilité	Très bonne

PREPARATION DE SUPPORT

Le support doit être conforme aux normes : propre, sec, dur et cohésif.

Ancien support: Ponçage, grattage, nettoyage et dépoussiérage, «éliminer boue, salissures et autres substances étrangère». Appliquer une couche d'impression FISSATIVO dilué à 200%.

Nouveau support: Éliminer les particules non adhérentes, les dépoussiérer puis appliquer une couche d'impression FISSATIVO dilué à 300%.

APPLICATION

Après traitement préalable approprié de support, appliquer au rouleau une première couche ASSO COLLECTION MAT BASE TRANSPARENTE®, une fois sèche poncer légèrement la surface et procéder à l'application d'une deuxième couche.

NETTOYAGE DU MATERIELS

A l'eau immédiatement après usage.

PRECAUTIONS A OBSERVER

Température d'application entre 5 et 35°C.
Éviter de travailler dans un local très ventilé.

CONDITIONNEMENT CONSERVATION

Seau de 5kg, 10 kg, 25Kg et 40 kg.
Conserver 1 an en emballage hermétique d'origine.
Stocker à l'abri du gel et des températures élevées.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les conseils donnés ne sont qu'une valeur indicative.