

## DÉFINITION

Revêtement décoratif semi-épais pour intérieur et extérieur, permet d'obtenir des textures personnalisées aux effets marbrés rustiques et naturels. Son aspect brut et authentique procure une ambiance chaleureuse.

## PROPRIETES

Confort d'application. Résistant aux chocs et à l'abrasion. Masque les imperfections du support. Bloque le développement des moisissures et des bactéries. Très bonne résistance aux intempéries et dans les milieux agressifs. Durable.

## LOCALISATION

Extérieure, Intérieure.

## MATERIELS D'UTILISATION

Taloche inox, spalter.

## DILUTION

Prêt à l'emploi.  
En cas de besoin peut être dilué au maximum 1 à 2%.

## SUPPORT

S'applique sur tous types de supports classiques : Béton, enduits ciment, enduit plâtre, pierre, brique, plâtre, plaque de plâtre, plafonds, bois...

## RENDEMENT

1 m<sup>2</sup>/kg

## DONNEES TECHNIQUES

Présentation	Pâte onctueuse
Teinte	Blanc
Densité	1.8
Viscosité	35000 cP à 25°C
Liant	Vinyl versatate
Extrait sec en poids	90 % environ
Séchage	En surface : 3-4 H 2ème couche: 24 H En profondeur : 36 H à 20°C et 65% HR
Délai de recouvrement	24h
Lavabilité	Bonne

## PREPARATION DE SUPPORT

Le support doit être conforme aux normes : propre, sec, dur et cohésif. Ponçage, grattage, nettoyage et dépeussierage «éliminer boue, salissures et autres substances étrangère ». Appliquer une couche d'impression FISSATIVO dilué à 200%.

## APPLICATION

Après traitement préalable approprié de support, appliquer au rouleau une couche opacifiante de PRIMER QUARTZ BLANC. Bien mélanger le produit et appliquer une première couche de produit INFINITO de façon uniforme avec une taloche en inox sur la totalité de la surface à réaliser.

Après séchage complet, appliquer une 2ème couche de la même façon que la première en créant instantanément l'effet de veines à l'aide d'un spalter ou à l'aide d'un outil adapté.

Laisser sécher complètement puis revenir pour cirer le décor obtenu avec le produit FINITURA; Cirer uniformément ce dernier en couche mince à l'aide d'un gan ou une éponge, procéder par petite surfaces pour éviter toute reprise.

Revenir pour cirer avec le produit FINITURA les parties crantées en utilisant une deuxième couleur plus foncé puis estomper avec une éponge humidifié les parties lisse pour crée l'aspect dégradé patiné.

## NETTOYAGE DU MATERIELS

A l'eau immédiatement après usage.

## PRECAUTIONS A OBSERVER

Température d'application entre 5 et 35°C.  
Éviter de travailler dans un local très ventilé.

## CONDITIONNEMENT CONSERVATION

5kg et 20kg.  
Conserver 1 an en emballage hermétique d'origine.  
Stocker à l'abri du gel et des températures élevées.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les conseils donnés, ne sont qu'une valeur indicative.