

DÉFINITION

Revêtement décoratif semi-épais pour intérieur et extérieur, permet d'obtenir des textures personnalisées aux effets purs et naturels. Son aspect brut et authentique procure une ambiance chaleureuse et conviviale.

PROPRIETES

Confort d'application. Résistant aux chocs et à l'abrasion. Masque les imperfections du support. Bloque le développement des moisissures et des bactéries. Très bonne résistance aux intempéries et dans les milieux agressifs. Durable.

LOCALISATION

Extérieure, Intérieure.

MATERIELS D'UTILISATION

Taloche inox, spatule.

DILUTION

Prêt à l'emploi.
En cas de besoin, peut être dilué au maximum 1 à 2%.

SUPPORT

S'applique sur tous types de supports classiques : Béton, enduits ciment, enduit plâtre, pierre, brique, plâtre, plaque de plâtre, plafonds, bois...

RENDEMENT

1 m²/kg.

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------|--|
| Présentation | Pâte onctueuse |
| Teinte | Blanc. Palettes de couleurs Asso Décoration à teinter par machine de coloration. |
| Densité | 1.8 |
| Viscosité | 35000 cP à 25°C |
| Liant | Vinyl versatate |
| Extrait sec en poids | 90 % environ |
| Séchage | En surface : 3-4 H 2ème couche: 24 H En profondeur : 36 H à 20°C et 65% HR |
| Délai de recouvrement | 24h |
| Lavabilité | Bonne |

PREPARATION DE SUPPORT

Le support doit être conforme aux normes : propre, sec, dur et cohésif.

Ponçage, grattage, nettoyage et dépoussiérage «éliminer boue, salissures et autres substances étrangère». Appliquer une couche d'impression FISSATIVO dilué à 200%.

APPLICATION

Après traitement préalable approprié de support, appliquer au rouleau une couche opacifiante de PRIMER QUARTZ BLANC. Bien mélanger le produit et appliquer une première couche de produit TRAVERTINO de façon uniforme avec une taloche en inox sur la totalité de la surface à réaliser.

Après séchage complet, appliquer une 2ème couche de la même façon que la première en créant instantanément le motif souhaité à l'aide d'un pochoir ou à l'aide d'un outil adapté à l'effet désiré.

Laisser sécher complètement puis revenir pour cirer le décor obtenu avec le produit VELATURA; Appliquer uniformément ce dernier en couche mince à l'aide d'un gan ou une éponge, Procéder par petite surfaces pour éviter toute reprise et estomper à l'instant avec une éponge humidifié pour crée l'aspect patiné.

NETTOYAGE DU MATERIELS

À l'eau immédiatement après usage.

PRECAUTIONS A OBSERVER

Température d'application entre 5 et 35°C.
Éviter de travailler dans un local très ventilé.

CONDITIONNEMENT CONSERVATION

5kg et 20kg.
Conservé 1 an en emballage hermétique d'origine.
Stocké à l'abri du gel et des températures élevées.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les conseils donnés, ne sont qu'une valeur indicative.